



BELLARA

BELLARA est une peinture décorative de prestige, écologique à base d'eau.

CLASSIFICATION : NM 03-3-009, Famille I Classe 7b2

Destination

- Intérieur

Propriétés

- Grande facilité d'application.
- Bonne adhérence.
- Très bonne résistance aux intempéries

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Nacré	Rendement	8m ² / Kg
Densité à 25°C	1±0.02Kg/L	Conditionnement	2.5 L
Viscosité à 25°C	100±5Ku	Teinte	Selon Catalogue
PH à 25 °C	7.00 – 8.00	Conservation	12mois en emballage non entamé
Dilution	Prêt à l'emploi	Séchage	Hors poussière :30min Sec :4heures

Mode d'application

Sur un support sec, sain et soigneusement préparé dans les règles de l'art :

- **Etape 1** : On appliquer une sous couche de **MATE OXYGENE**.
- **Etape 2** : Après 3 heures de séchage, on applique 2couches de **FONDO BELLARA** correspondant à la référence et on laisse sécher pendant 8 heures.
- **Etape 3** : Appliquer le produit **BELLARA** à l'aide d'un pinceau plat à coups alternés sur des surfaces de 1 à 2 m². Veiller à bien uniformiser les raccords en opérant dans le même sens.
- **Etape 4** : Après 10à 15 min et avant le séchage de support, lisser légèrement **BELLARA** avec une spatule en plastique.

Application

- Matériel d'application : spatule en plastique - pinceau.
- Nettoyage des outils : À l'eau

Stockage

- Il est préférable de stocker le produit dans un endroit sec et conserver A l'abri du soleil et de la chaleur.

Santé et sécurité

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.