



## FONDO

Fondo est une sous couche vinylique Ecologique en phase aqueuse pour les revêtements décoratifs (RIMA, BELLARA ...).

**CLASSIFICATION : NM 03-3-009, Famille I Classe 7a2**

### Destination

- Intérieur

### Propriétés

- Sans odeur
- Très facile à appliquer
- Rendement élevé.

### Caractéristiques techniques

Aspect du film	Mat	Rendement	6 à 7m <sup>2</sup> / Kg
Densité à 25°C	1.65±0.05Kg/L	Conditionnement	3 Kg
Viscosité à 25°C	100±5Ku	Teinte	Blanc qui peut être teinté
PH à 25 °C	7.5 – 8.5	Conservation	12mois en emballage non entamé
Dilution	L'eau	Séchage	Hors poussière: 15min Sec : 2heure.

### Mode d'application

Sur un support sec, sain et soigneusement préparé dans les règles de l'art suivre les étapes suivantes :

- **Etape1** : Appliquer une couche de **SARAPRIM** puis deux couches d'**ENDUIT PATE 2000**.
- **Etape 2** : Appliquer une couche de **VINYL TYRBO V1000**.
- **Etape 3** : Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de FONDO diluée à **10%** avec le rouleau et le pinceau.
- **Etape 4** : Après 3 heures de séchage appliquer la 2<sup>ème</sup> couche du **FONDO** diluée à **5%**.

### Application

- Matériel d'application : rouleau et pinceau.
- Nettoyage des outils : A l'eau

### Stockage

- Il est préférable de stocker le produit dans un endroit sec et conserver A l'abri du soleil et de la chaleur.

### Santé et sécurité

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.