



## KONOUIZ

Peinture décorative de prestige écologique à base d'eau qui revêt vos espaces d'un éclat de lumière.

**CLASSIFICATION** : NM 03-3-009, Famille 1 Classe 7b2

### Destination

- Intérieur

### Propriétés

- Excellente adhérence.
- Facilité d'application.
- Excellente brillance.

### Caractéristiques techniques

<b>Aspect du film</b>	Nacré satiné	<b>Rendement</b>	3.5 à 4 m <sup>2</sup> /kg en 2 couches
<b>Densité à 25°C</b>	1.20±0.05Kg/L	<b>Conditionnement</b>	2.5kg ; 10kg et 20kg
<b>Viscosité à 25°C</b>	125 ±5 Ku	<b>Teinte</b>	Selon Catalogue
<b>PH à 25 °C</b>	8,00 – 9.00	<b>Conservation</b>	12 mois en emballage non entamé
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi	<b>Séchage</b>	Hors poussière : 1heure Sec : 8 heures

### Mode d'application

- Appliquer une couche de **SARAPRIM** puis deux couches d'**ENDUIT PATE 2000**.
- appliquer une couche de **SARASTOP** puis appliquer deux couches de **VINYL TURBO V1000**.
- Appliquer une première couche de **KONOUIZ** avec le Taloche en plastique de manière aléatoire de telle sorte à couvrir toute la surface à peindre.
- Une fois cette première couche sèche la recouvrir de façon irrégulière d'une fine couche de **KONOUIZ** à l'aide d'une taloche en plastique jusqu'à obtenir l'effet désiré.

### Application

- Matériel d'application : Taloche en plastique.
- Nettoyage des outils : A l'eau

### Stockage

- Il est préférable de stocker le produit dans un endroit sec et conserver A l'abri du soleil et de la chaleur.

### Santé et sécurité

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit .