



SARAVINYL V5

SARAVINYL V5 est une Peinture mate à base d'émulsion vinylique destinée pour les travaux intérieur et extérieur.

CLASSIFICATION : NM 03-3-009, Famille I Classe 7a2

Destination

- Intérieur / Extérieur

Propriétés

- Pouvoir couvrant élevé.
- Facilité d'application.
- Blancheur élevée et durable.

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Mat	Rendement	6 à 8m ² /kg
Densité à 25°C	1.70±0.01Kg/L	Conditionnement	1Kg- 5Kg-30Kg-50Kg
Viscosité à 25°C	140±5 Ku	Teinte	Selon nuancier
PH à 25 °C	7.5 – 8.5	Conservation	12 mois en emballage non entamé
Dilution	L'eau	Séchage	Hors poussière : 30 min Sec: 1h Dur : 12h

Mode d'application

- Sur un support sec, sain et soigneusement préparé, dans les règles de l'art :

MODE D'APPLICATION		NOMBRE DE COUCHE
INTERIEUR	IMPRESSION SARAPRIM	1
	ENDUIT PATE 2000 ou ENDUIT POUDRE P8	2
	PEINTURE VINYLIQUE dilué 10%	UNE SOUS COUCHE
	SARAVINYL V5 dilué 5%	2
EXTERIEUR	IMPRESSION SARAPRIM	1
	ENDUIT FACADE EF 20	2
	PEINTURE VINYLIQUE dilué 10%	UNE SOUS COUCHE
	SARAVINYL V5 dilué 5%	2

Application

- Matériel d'application : Rouleau ou Pinceau.
- Nettoyage des outils : A l'eau

Stockage

- Il est préférable de stocker le produit dans un endroit sec et conserver A l'abri du soleil et de la chaleur.

Santé et sécurité

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.